

کاتالوگ آموزشی سایلنسر

1. معرفی:

صوت یکی از صورت‌های انرژی مکانیکی می‌باشد. مشخصه‌های اصلی صوت عبارتند از:

- 1 شدت یا قدرت صوت که با واحد دسی بل (db) اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود.
- 2 فرکانس یا طول موج صوت می‌باشد که ، به مفهوم تعداد نوسان یک موج صوت در هر ثانیه بوده و واحد اندازه‌گیری آن هرتز (Hz) است.

گوش انسان قادر به شنیدن امواج صوت در محدوده 20Hz تا 20000Hz است. همچنین توانایی انسان در تحمل شدت صوت نیز محدود و شدت بیشتر از 70db برای شنوایی انسان مضر است. به همین علت در مواردی که شدت صوت تولیدی بیش از محدوده مجاز باشد ، مانند بخار خروجی از شیر اطمینان یک دیگ بخار که شدتی حدود 155db دارد، بایستی میزان آن را تا حد مجاز کاهش داد.

سایلنسر‌ها تجهیزاتی هستند که انرژی صوت در آنها مستهلك می‌شود و قدرت آن تا میزان لازم کاهش می‌یابد و بر حسب کاربرد، انواع مختلفی دارند.

اجزاء اصلی سایلنسر عبارتند از :

1. دیفیوزر
2. محفظه انبساط
3. لایه‌های جاذب صوت



جريان گاز پس از ورود به سایلنسر ابتدا از دیفیوزر عبور می‌نماید. وظیفه دیفیوزر افزایش فرکانس، جهت ایجاد قابلیت جذب ، و کاهش فشار جريان جهت جلوگیری از آسیب دیدن قسمت‌های داخلی سایلنسر می‌باشد . جريان پس از خروج از دیفیوزر وارد محفظه اطراف و سپس ، لایه‌های جاذب صوت شده تا در خروجی به شدت صوت مطلوب دست یابد ضمن آنکه در این مسیر بایستی افت فشار مقدار مشخصی باشد.

2. کاربردها و مشتریان:

این محصول در نیروگاه‌ها، صنایع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی کاربرد دارد و می‌تواند برای کاهش نویز موارد زیر بکار رود.

- control valves, compressors or fans
- HRSG boilers
- Safety valves
- At start-up
- Ejectors
- Natural gas lines
- Gas turbine
- Flash tank
- Stack
- Diesel and gas engines




این تجهیز می‌تواند به دو صورت inline و vent مورد استفاده قرار بگیرد. در حالت vent گاز یا بخار بعد از عبور از سایلنسر مستقیماً وارد اتمسفر می‌شود ولی در حالت inline سایلنسر در مسیر خط لوله قرار می‌گیرد. در هر دو حالت به صورت افقی و عمودی قابل استفاده است.



کاتالوگ آموزشی سایلنسر

3. شیوه عملکرد و مکانیزم محصول





4. مزایای محصول تولید شده در کاراصنعت نسبت به محصولات مشابه

- طراحی سفارشی
- راندمان آکوستیک بالا
- سبکتر، کم حجم تر و نیازمند سازه تکیه گاهی کمتری است
- توانایی کاهش نویز جریان های با دبی و فشار بسیار بالا
- بدون محدودیت در فشار، دما و دبی کاری
- تولید به صورت expansion joint یا sliding nozzle برای حذف بارهای وارد بر نازل

5. لیست نام استانداردهای مورد استفاده در طراحی محصول و سرتیفیکیت ها

Design Codes/Standards

- ASME Sec. VIII, div. 1
- ASTM E477

Quality Assurance

- ISO9001:2008

6. فیدبک های مفید جمع آوری شده از طرف مشتریان (در صورت وجود)

7. لیست پروژه های انجام شده برای این محصول (در صورت وجود)