BALL FLOAT

- FT / FTD Series (Ball Float-Thermostatic)
  Pres.: 100 bar | Temp.: 425 °C | 0.1 ≤ ΔP ≤ 32 bar
  Capacity: 40000 kg/h | Size: ½, ¾, 1, ... 3 in
  Body Materials: A216, A105, A351, SS304, SS316, CAST IRON

- UNT Series (Ball Float-Thermostatic)
  Pres: 160 bar | Temp: 525 °C | 2 ≤ ΔP ≤ 140 bar
  Cap: 8000 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
  Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

- SWT Series (Ball Float-Thermostatic)
  Pres.: 14 bar | Temp.: 425 °C | 0.1 ≤ ΔP ≤ 8 bar
  Capacity: 180000 kg/h | Size: 2, 3, ... 8 in
  Body Materials: A516, A105, SS304, SS316

- HCF Series (Ball Float-Pilot Type)
  (High Capacity & High Pressure)
  Pres.: 50 bar | Temp: 525 °C | 0.5 ≤ ΔP ≤ 46 bar
  Capacity: 180000 kg/h | Size: 2, 3, 4 in
  Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

FREE FLOAT

- JT Series
  Pres.: 46 bar | Temp: 425 °C | 0.1 ≤ ΔP ≤ 32 bar
  Cap: 1000 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
  Body Materials: A216, A105, A351, SS304, SS316, CAST IRON

INVERT BUCKET

- IBV Series
  Pres.: 51 bar | Temp: 425 °C | 0.5 ≤ ΔP ≤ 40 bar
  Cap: 800 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
  Body Materials: A216, A105, SS304, SS316

VENTURI

- VT Series
  Pres.: 120 bar | Temp: 525 °C | 0.1 ≤ ΔP ≤ 100 bar
  Cap: 120000 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
  Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

THERMODYNAMIC

TD42 / TD42R Series
Pres.: 63 bar | Temp: 425 °C | 0.7 ≤ ΔP ≤ 42 bar
Capacity: 1800 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: A105, A351, SS304, SS316

TD52 / TD52R Series
Pres.: 100 bar | Temp: 425 °C | 0.7 ≤ ΔP ≤ 42 bar
Capacity: 800 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: A105, A351,SS304, SS316

TD62 Series
Pres.: 103 bar | Temp: 525 °C | 1.4 ≤ ΔP ≤ 62 bar
Capacity: 400 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

TD120 Series
Pres.: 250 bar | Temp: 550 °C | 8 ≤ ΔP ≤ 250 bar
Capacity: 280 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

THERMOSTATIC

T3 Series
Pres.: 40 bar | Temp: 425 °C | 0.2 ≤ ΔP ≤ 17 bar
Capacity: 150 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: A105, SS304, SS316

SM Series
Pres.: 63 bar | Temp: 425 °C | 0.5 ≤ ΔP ≤ 45 bar
Capacity: 3000 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: A105, SS304, SS316

BK Series
Pres.: 200 bar | Temp: 540 °C | 8 ≤ ΔP ≤ 250 bar
Capacity: 1000 kg/h | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316

HCF Series (Thermostatic-Pilot Type)
(High capacity & High Presser)
Pres.: 160 bar | Temp: 550 °C | 1 ≤ ΔP ≤ 105 bar
Capacity: 70000 kg/H | Size: ½, ¾, 1 in
Body Materials: F11, F12, F22, A105, SS304, SS316